

Knipmode

blad 1 van 1



IN SAMENWERKING MET



WOL
PLEIN.NL



Vest 103

MAAT 36 TOT 46

NASTRONE (LANA GROSSA)

TRICOTSTEEK EN RIBBELSTEEK

BREINAALDEN: 15

HAAKNAALD: 12

Materiaal

ca. 900 g "Nastrone" (48% scheerwol (merinoswol), 48% polyacryl, 4% polyamide, ll. = ca. 50 m/100 g) van Lana Grossa in lichtgroen/ dennengroen/camel/curry/grijsgroen (kl. 7); breinld. nr. 15; 1 haaknld. nr. 12; 2 knopen van Union Knopf, art. 450310, kl. 25 groen, 30 mm ø.

Tricotsteek

hg. nld. r., tg. nld. av.

Ribbelpatroon

hg. en tg. nld. r. br. Kant-s.: in ribbelpatroon br.

Patroonvolgorde

5 nld. tr., * 4 nld. ribbelpatroon, 10 nld. tr., vanaf * steeds herh.

Stekenproef

6 s. en 9 nld. patroonvolgorde met nld. nr. 15 = 10 x 10 cm.

Rugpand met halve mouw

34 s. opzetten en de patroonvolgorde br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Aan weersz. voor de schuine zijanten in elke 8e nld. 2x 1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. meerd. = 42 s. Na 37 cm = 33 nld. vanaf de opzet aan weersz. voor de aangebreide mouwen 1x 4 s. erbij opzetten = 50 s. Nu de eerste en laatste 2 s. steeds in ribbelpatroon br. Bij een armsgaathoogte van 25 cm = 22 nld. weer met alle s. de patroonvolgorde br. en aan weersz. voor de schouders 1x 1 s. afk., dan in elke 2e nld. 8x 2 s. afk. In de volg. nld. de overige 16 s. afk.

Linkervoorpand met halve mouw

17 s. opzetten en de patroonvolgorde br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Voor de schuine zijkant aan de rechterraand in elke 8e nld. 2x 1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. meerd. = 21 s. Na 37 cm = 33 nld. vanaf de opzet aan de rechterraand voor de aangebreide mouw 1x 4 s. erbij opzetten = 25 s. Nu de eerste 2 s. steeds in ribbelpatroon br. Bij een

armsgaathoogte van 25 cm = 22 nld. weer met alle s. de patroonvolgorde br. en aan de rechterraand voor de schouder 1x 1 s. afk., dan in elke 2e nld. 8x 2 s. afk. Bij een schouderhoogte van 10 cm = 9 nld. voor de hals aan de linkerrand 1x 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s. en 1x 1 s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechtervoorpand met halve mouw

in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand met halve mouw br.

Afwerken

delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Mouw-schouderaden dichtnaaien. De halsrand met 1 rij v. en 1 rij kreeft-s. (= v. van links naar rechts) omhaken. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Knopen aannaaien. Knoopsgaten zijn niet nodig, de knopen kunnen gewoon door het breiwerk gestoken worden.

