

# Knipmode

blad 1 van 1



IN SAMENWERKING MET



WOL  
PLEIN.NL



## Trui 117

MAAT 36/42

Door de royale vorm past het model voor alle aangegeven maten.

BINGO (LANA GROSSA)

BOORDSTEEK, PATENTSTEEK EN TRICOTSTEEK

BREINAALDEN: 4,5 EN 5

RONDBREINAALDEN: 5 (60 CM)

HAAKNAALDEN: 4,5 EN 10

### Materiaal

ca. 1050 g „Bingo“ (100% scheerwol (extrafijne merinoswol, machinewasbaar), ll. = ca. 80 m/50 g) van Lana Grossa in mosterdgeel (kl. 154); breinld. nr. 4,5 en 5; 1 rondbreinld. nr. 5, 60 cm lang; telk. 1 haaknld. nr. 4,5 en 10.

### Boordpatroon

afw. 1 s. av., 1 s. r. br.

### Patentstructuurpatroon A

vlg. breipatroon A br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, linksbuiten de tg. nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., met de s. na de 2e pijl eindigen. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. getekend. In de hoogte de 1e - 4e nld. 1x br., dan deze 4 nld. steeds herh.

### Patentstructuurpatroon B

vlg. breipatroon B br. De getallen rechtsbuiten geven de t. aan. In de t. het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. getekend. In de hoogte de 1e - 4e t. 1x br., dan deze 4 t. steeds herh.

### Tricotsteek

in toeren steeds recht br.

### Stekenproef

16 s. en 29 nld. patentstructuurpatroon met nld. nr. 5 gebreid en hangend gemeten = 10 x 10 cm.

### Rugpand met halve mouwen

89 s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de bies 2 cm = 6 nld. boordpatroon br., daarbij na de kants. met 1 s. av. beginnen en voor de kants. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 5 in patentstructuurpatroon A verder br. Aan weersz. voor de schuine randen in de 7e nld. vanaf het einde van de bies 1 s. meerd., dan in elke 8e nld. 6x 1 s. en in elke 6e nld. nog 3x 1 s. meerd. = 109 s. Na 26 cm = 76 nld. vanaf het einde van de bies aan weersz. voor de mouwen 1 s. meerd., dan in elke 2e nld. nog 1x 1 s. meerd., 2x 2 s., 2x 3 s. en 1x 4 s. erbij opzetten = 141 s. Alle gemeerderde s. aan weersz. logisch in het patentstructuurpatroon A invoegen. Nu voor de mouwuidte recht door verder br. Na 26 cm = 76 nld. vanaf de laatste mouwmeerdering voor de mouw-schouderafschuiningen aan weersz. 4 s. afk.,

dan in elke 2e nld. nog 10x 4 s. en 1x 5 s. afk. In de volg. nld. de overige 43 s. voor de rechte halsrand afk.

### Voorpand met halve mouwen

als het rugpand met halve mouwen br., echter met ronde hals. Hiertoe reeds met de 3e schoudermindering de midd. 13 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 4 s., 1x 2 s. en nog 4x 1 s. afk. Na de laatste schoudermindering aan de buitenste rand zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

### Afwerken

delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. Met de rondbreinld. nr. 5 uit de halsrand 94 s. opnemen. Voor de kraag in patentstructuurpatroon B in toeren br. Bij een kraaghoogte van 29 cm = 84 t. voor de dubbele bies 1,5 cm = 5 t. tr., voor de vouw 1 t. av. en weer 1,5 cm = 5 t. tr. br. Dan de s. losjes afk. Bies langs de vouw naar binnen omvouwen en vastnaaien, daarbij middenvoor ca. 2 cm voor het koordtunneltje openlaten. Met 4 draden met de haaknld. nr. 10 een ca. 100 cm lange lossenketting als koord haken. Een knoop in de uiteinden leggen en deze goed fixeren. Koord door het tunneltje halen, zie modelafbeelding. De mouwranden met de haaknld. nr. 4,5 met telk. 1 t. v. en kreeft-s. = v. van links naar rechts omhaken.

#### Tekenverklaring:

— = kant s.  
— = 1 s. v.  
— = 1 s. br.  
— = 1 s. met 1 o. av. afh.  
— = s. en o. r. samenbr.  
— = s. en o. av. samenbr.

#### Breipatronen A en B

